

Onderhoudsgids

N° 3

voor geoliede
DI LEGNO® parketvloeren
witte afwerking

Onderhoudsgids Uw Di Legno® vloer eindelijk mooi houden

WAAROM DEZE ONDERHOUDSGIDS?

Van harte welkom bij de groeiende groep van trotse en tevreden Di Legno® eigenaars. U hebt met de Di Legno® vloer uw leefwereld naar eigen smaak kunnen inrichten. Wij willen u nu verder helpen om uw Di Legno® vloer eindelijk mooi te houden.

Door het unieke productieproces en nabehandeling zijn vlekken op Di Legno® vloeren beduidend minder zichtbaar dan op traditionele parketvloeren. Zijn patina blijft bovendien langer mooi bewaard. Toch is het regelmatig schoonmaken en onderhouden aangewezen om uw vloer jarenlang in topvorm te houden.

LIEVER VOORKOMEN DAN GENEZEN?

Het onderhoud van uw Di Legno® vloer begint bij de buitendeur. Goede deurmatten houden al 80% van de vervuiling tegen en voorkomen het inslijpen van zand. Maak uw vloer regelmatig schoon met een stofzuiger met zachte borstel, mop of zachte keerborstel. Vuildeeltjes werken immers als schuurpapier en beschadigen zo de beschermende oppervlaktelaag.

Handige tips om vervuiling en beschadiging te voorkomen

- Plaats beschermingsviltjes onder stoelen en tafels. Rubber raden we af, omdat het strepen maakt.
- Gebruik liefst Di Legno® onderhoudsproducten en vermijd producten die een vette film nalaten.
- Verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk.
- Zet planten nooit rechtstreeks op de vloer, maar altijd in een waterdichte bak of schotel.
- Laat geen water over de vloer lopen en verwijder vocht onmiddellijk.
- Vermijd overmatig watergebruik bij het onderhoud van uw vloer.
- Laat geen vochtige voorwerpen achter op de vloer. Vocht kan na verloop van tijd door de beschermende olie- of boenwaslaag dringen en ringen in het hout veroorzaken.
- Vermijd contact met bijtende of chemische producten.

Tips bij de plaatsing op vloerverwarming

Na de plaatsing van uw Di Legno® vloer kan de vloerverwarming gerust weer opgezet worden, maar best in achtereenvolgende stappen van 2°C per dag.

Tips voor temperatuur en vochtigheidsgraad

Het is best om de kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C te houden en temperatuurschommelingen te vermijden. We willen er u op wijzen dat de luchtvochtigheid steeds tussen 50% en 65% dient te zijn. Uit ervaring blijkt dat centrale verwarmingssystemen in de winter deze norm vaak niet halen. Een luchtbevochtiger inschakelen en het plaatsen van planten kan dit euvel verhelpen. Door het plaatsen van een eenvoudige hygrometer kunt u steeds de luchtvochtigheid controleren en zonodig bijsturen.

Onderhoudsgids Uw Di Legno® vloer eindelijk mooi houden

HOE VAAK UW VLOER ONDERHOUDEN?

Hoe vaak u een Di Legno® vloer dient te onderhouden, hangt af van hoe intens u er op leeft. Best is om dagelijks uw vloer even schoon te maken met een stofzuiger met zachte borstel, mop of zachte keerborstel.

Gebruiksintensiteit	Regelmatig onderhoud - geoliede vloeren		Reinigend onderhoud - geoliede vloeren	
Weinig gebruikt zoals slaapkamers en gastenkamers	4 Wekelijks	Di Legno® Natuurzeep WIT	Om de 3 à 5 jaren	Door plaatser/vakman
Normaal gebruikt zoals woonkamers, eetkamers, kinderkamers en werkkamers	2 Wekelijks	Di Legno® Natuurzeep WIT	Om de 2 à 3 jaren	Door plaatser/vakman
Intensief gebruik zoals ruimtes in scholen, winkels, recepties van bedrijven, restaurants, hotels en openbare gebouwen	Wekelijks	Di Legno® Natuurzeep WIT	Te beoordelen/jaarlijks	Door plaatser/vakman

HOE EEN DI LEGNO® VLOER IN TOPVORM HOUDEN?

Regelmatig onderhoud van geoliede Di Legno® vloeren

Benodigheden

Dweil, mop of doek, Di Legno® zeep.

Di Legno® zeep

Dit product is een onderhouds- én reinigingsmiddel in één. Het maakt uw vloer beter bestand tegen vocht en vlekken.

Er zijn 3 zeepen in het gamma :

- grijze zeep voor grijs afgewerkte vloeren
- witte zeep voor wit geoliede vloeren
- neutrale zeep voor kleurloos geoliede vloeren.

Gebruiksaanwijzing

Wacht na het aanbrengen van de laatste olielaag, totdat de Di Legno® onderhoudsolie/conditioner bij de plaatsing of reinigend onderhoud, de aanbevolen periode heeft overschreden alvorens de Di Legno® zeep te gebruiken. Voeg de aanbevolen hoeveelheid zeep toe aan 10 liter water en neem vervolgens hiermee de vloer af met een dweil, mop of doek. Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige water direct op.

Droogtijd

Ca. 30 minuten.

Tip voor het gebruik van geïmpregneerde doekjes

We raden het gebruik van chemisch geïmpregneerde doekjes (vb. Swiffer) eerder af, omdat ze de beschermlaag kunnen aantasten. Niet-geïmpregneerde doekjes mogen wel worden gebruikt.

Onderhoudsgids Uw Di Legno® vloer eindelijk mooi houden

Reinigend onderhoud van geoliede Di Legno® vloeren door uw parketteur/vakman

Wanneer uw Di Legno® vloer er grauw en vettig uitziet en er stapellagen zijn ontstaan, dan spreken we van een sterk vervuilde vloer en is een intensieve reiniging aangewezen.

Stap 1 - Reiniging

Benodigheden

Intensief reiniger, doek of eventueel een boenmachine met groene pad.

Intensief reiniger

Dit product is een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel voor het grondig verwijderen van oude was-, olie-, vet- en vuillagen bij geboende of geoliede vloeren. Het is ook een adequaat middel voor het verwijderen van hardnekkige vlekken.

Gebruiksaanwijzing

Omdat de Intensief reiniger snel opdroogt, behandelt u de parketvloer best in stroken van 8 m². Verdeel de intensief reiniger, volgens aangegeven instructies, over de vloer en laat die ongeveer één minuut inwerken. Schrob de vloer daarna met een doek of boenmachine met een groene pad. Neem onmiddellijk hierna de opgeloste wasfilm, inclusief het vuil, met een doek op. Deze handelingen herhalen tot de vloer helemaal gereinigd is. Daarna de vloer opweilen met een vochtige doek (klaar water).

Waarschuwing

Tijdens verwerking is een goede ventilatie vereist.

Stap 2 - Opnieuw conditioneren van geoliede Di Legno® vloeren

Benodigheden

Doek, Di Legno® olie

Di Legno® olie

Wij bevelen aan, na een intensiefreiniger, de vloer met een volwaardige olie te behandelen zodat de vloer terug een optimale voeding en bescherming krijgt.

Onderhoudsgids Uw Di Legno® vloer eindelijk mooi houden

Wit geoliede vloeren

Wanneer uw vloer afgewerkt werd met witte olie dient eveneens witte olie te worden gebruikt na de intensiefreiniger.

Materiaalverbruik

Ca. 1 liter per 30 - 50 m².

Droogtijd

Ca. 2 dagen.

Uitharding

7 à 14 dagen.

Overgaan op gewoon onderhoud

Wacht na het aanbrengen van Di Legno® olie de aanbevolen periode af, met het vochtig afnemen van de vloer, zoals dat gebeurt bij een gewoon onderhoud waarbij bijvoorbeeld de Di Legno® zeep wordt gebruikt.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Vlekken worden best onmiddellijk verwijderd met een licht vochtige doek. Vermijd in elk geval dat er vocht op de vloer achterblijft.

Gemakkelijke vlekken

Chocolade	Afvegen met vochtige doek
Kaarsvet	Voorzichtig verwijderen met een mesje
Kauwgom	Voorzichtig verwijderen met een mesje
Koffie/Thee (koud)	Afvegen met vochtige doek
Likeur	Afvegen met vochtige doek
Lippenstift	Afvegen met vochtige doek
Nagellak	Afvegen met vochtige doek
Potlood	Afvegen met vochtige doek
Schoensmeer	Voorzichtig verwijderen met een mesje
Teer	Voorzichtig verwijderen met een mesje
Vruchtensap	Afvegen met vochtige doek
Wijn	Afvegen met vochtige doek

Onderhoudsgids Uw Di Legno® vloer eindelijk mooi houden

Moeilijke vlekken

Onderstaande moeilijke vlekken hebben de eigenschap om niet alleen de beschermlaag aan te tasten, maar ook in het hout door te dringen of het te beschadigen. Hierna beschrijven we de onmiddellijke actie die u dient te ondernemen.

Houtskool	Afvegen met vochtige doek
Inkt (vb. alcoholpen)	Afvegen met vochtige doek
Koffie / Thee (warm)	Onmiddelijk opvegen met vochtige doek om doordringen tot in het hout te vermijden
Sigaretten	Afvegen met vochtige doek
Urine	Afvegen met vochtige doek
Vet	Afvegen met vochtige doek

Indien er na het verwijderen of afvegen nog steeds een vlek achterblijft, past u best eerst de hoger beschreven procedure van 'reinigend onderhoud' toe. Wanneer echter blijkt dat de vlekken of beschadigingen tot in het hout zijn doorgedrongen, is een restauratie door uw Di Legno® verdeler aangewezen.

WAT TE DOEN BIJ BESCHADIGING?

Lichte, beperkte beschadigingen in de oppervlaktelaag van uw Di Legno® vloer kunnen hersteld worden met aangepaste retoucheproducten van Di Legno®. Die zijn zo samengesteld dat ze in kleur perfect aansluiten bij de afgewerkte vloeren. U contacteert best uw Di Legno® verdeler voor deskundige instructies of hulp.

Eerste reiniging en oliebehandeling na plaatsing van geoliede Di Legno® parketvloeren met witte afwerking

Stap 1: Di Legno® Olie Conditioner wit

Voor de eerste reiniging en beschermlaag is het aanbevolen na de plaatsing te behandelen met Di Legno® Olie Conditioner. Deze behandeling kan ten vroegste 7 à 14 dagen na plaatsing van deze geoliede Di Legno® vloer gebeuren.

Deze Olie Conditioner combineert een efficiënte reiniging met een gelijktijdige oliebehandeling van het hout. Deze conditioner is op basis van olie en zeep.

Verbruik

Ca. 150 m²/liter

Droogtijd

Ca. 2-3 uren

Toepassing

1. Schud de bus krachtig voor gebruik.
2. Zorg ervoor dat de vloer voor de behandeling stofvrij is.
3. Meng Olie Conditioner met lauw water. De mengverhouding (1 op 40) kan gevarieerd worden afhankelijk van slijtage, vervuiling en de frequentie van de reiniging.
4. Behandel de vloer met een licht uitgewrongen dweil of wringmop in de lengterichting van de planken. Stop direct daarna de wringmop of dweil opnieuw in de mengeling, wring hem goed uit en veeg de vloer ermee droog, eveneens in de lengterichting van het hout. Er wordt aanbevolen om sterk vervuilde vloeren met twee emmers te werken – één met Olie Conditioner gemengd met water en één met spoelwater. Het is aanbevolen een oppervlakte van circa 10 m² per keer te behandelen. Op die manier wordt de vloer slechts kort aan het vocht blootgesteld.
5. Laat de vloer circa twee uur drogen alvorens deze weer te betreden.
6. Om de vloer licht te laten glanzen, opwrijven met een witte pad.

Let op: Geoliede houten vloeren dienen verder regelmatig gereinigd te worden met Natuurzeep en volgens noodzaak behandeld te worden met onderhoudsolie of onderhoudspasta. In bedrijfsmatige objecten is dit frequenter nodig dan in woonruimtes. De behandeling kan ook lokaal op veel gebruikte oppervlakken uitgevoerd worden. Olie Conditioner mag niet op gelakte vloeren gebruikt worden.

Gereedschap

Dweil of wringmop.

Samenstelling

Water, geraffineerde plantaardige oliecomponenten, niet ionische oppervlakte-actieve stoffen, conserveermiddel.

Houdbaarheid

Drie jaar, mits ongeopend.

Bewaren

Bewaren op een droge vorstvrije plaats, zonder direct zonlicht of hoge temperaturen.

Afvalverwerking

Lege containers en productresten dienen volgens de lokale voorschriften afgevoerd te worden.

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met witte afwerking

Di Legno® Natuurzeep wit



Deze witte olie is een hardwaxolie die een sterke beschermingslaag op de planken vormt. Ook hier na plaatsing minstens 14 dagen wachten vooraleer men de vloer eventueel vochtig reinigt.

Overmatig zeepgebruik is bij de hardwax geoliede vloeren zeker af te raden omdat deze zeep vetten bevat die bij overmatig aanbrengen een film op de vloer achterlaat waarin stof en vuil zich kunnen ophopen. Een halve dosis zeep (**ca. 60 ml in een emmer van 5 liter water**) is voldoende. **Te vaak zepen is eveneens niet nodig.** Indien u absoluut vochtig wil reinigen, wissel dan een zeepbeurt af met gewoon klaar water.

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met witte afwerking

Di Legno® Natuurzeep wit

Natuurzeep wit is ideaal voor de reiniging en het onderhoud van geoliede, in de was gezette en met zeep behandelde oppervlakken. Natuurzeep wit is bijzonder geschikt voor vloeren, meubilair, tafelbladen en panelen. De olieachtige Natuurzeep vormt een beschermende film op de vloer.

Werkbeschrijving

1. De dagelijkse reiniging gebeurt met de stofzuiger of de borstel. De frequentie waarmee de vloer gereinigd wordt, hangt af van de slijtage van de vloer.
2. Natuurzeep wit wordt vóór gebruik zorgvuldig opgeroerd.
3. 60 ml Natuurzeep wordt gemengd in 5 L koud water. Er wordt aanbevolen om altijd met twee emmers te werken: één met zeepwater en één met spoelwater. Reinig de vloer met weinig water laat het zeepwater kortstondig op de vloer inwerken om vuil op te lossen. Verwijder het vuile zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel die uit in de emmer met spoelwater.
4. Veeg de vloer altijd met zeepwater in een goed uitgewrongen mop of dweil om de beschermende zeepfilm te herstellen.

Tip: Zeer vuile vloeren kunnen eerst met Intensiefreiniger worden gereinigd en daarna met Natuurzeep. Zeer versleten oppervlakken kunnen worden onderhouden met Onderhoudspasta na een reiniging met Intensiefreiniger.

Bewaren

Koel, maar vorstvrij.

Afval

Lege busen en resten deponeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Samenstelling

Kokos- en sojavetten, tensiden, pigment (wit).

Stap 2: Onderhoud van geoliede Di Legno® parketvloeren met witte afwerking


Di Legno® Natuurzeep wit

Reinigen met Di Legno® zeep

- Regelmatig stofzuigen
- Regelmatig reinigen met wringmop en Di Legno® zeep



De bus goed schudden voor gebruik



Benodigheden

- Twee emmers
- Wringmop
- Di Legno® zeep wit


Vorbereiding

1. Vul één emmer met 5 liter (koud) water.
Vul de andere emmer met 5 liter (koud) water en een kopje Di Legno® zeep (60 ml)




Het zepen


2. Dompel de wringmop onder in het **zeepwater**.




3. Wring de wringmop half uit.




4. Wis enkele vierkante meter vloer met de vochtige wringmop. Bij extra vuile plekken iets meer zeepwater gebruiken, even in laten trekken of eventueel schrobben.



5. Spoel de wringmop grondig uit in het **schone spoelwater** en daarna krachtig droogwringen.



6. Dompel de wringmop weer in het **zeepwater** en nogmaals krachtig droogwringen!



7. Neem met de schone, droge wringmop het losgeweekte vuil op.

Herhaal stap 2 t/m 7 tot de hele vloer gereinigd is. Vervang spoelwater eventueel tussentijds.

Dweil de vloer nooit na met schoon water!

Tijdens de droogtijd (ongeveer 30 min.) de vloer niet betreden.

Tip: Onderhoud uw met Di Legno® olie geïmpregneerde vloer uitsluitend met de speciale Di Legno® zeep en de aanvullende Di Legno® onderhoudsproducten voor het beste resultaat!

Door regelmatig te wassen wordt de vloer niet alleen gereinigd, maar wordt bij iedere beurt tevens een klein beschermlaagje kokos- en sojavelten achtergelaten in de bovenste poriën van het hout.