



# SEGHERS SETISOL NV

## chape - parket - vloerisolaties

Leurshoek 95  
9120 Beveren-Waas  
tel. 03/775.78.89  
fax. 03/755.14.40

Archimedesstraat 62  
8400 Oostende  
tel. 059/70.52.71  
fax. 059/80.80.26

[www.seghers-setisol.be](http://www.seghers-setisol.be)  
[info@seghers-setisol.be](mailto:info@seghers-setisol.be)

## ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN

### OSMO Hardwax olie

Uw parketvloer werd behandeld met OSMO *Hardwax* olie. Dit is kwalitatief een van de beste producten op de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een geverniste parket. Opdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zal krijgen is een simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

### Dagelijks onderhoud

Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser "Opti set" van OSMO. Aanwezigheid van aarde uit de tuin, of erger nog wit zand uit de zandbak zullen de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande onderhoudsbeurten.



### Regelmatig onderhoud

Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel "Wisch-Fix" van OSMO speciaal voor geoliede vloeren ontworpen toegevoegd worden. Een parketvloer waarvan van beschermde oppervlakte laag niet meer intact is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking komen. Dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt. Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek onmiddellijk behandelen met *Hardwax* (zie Intensief reinigen en vernieuwen). Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de "Pledge" van OSMO.



### Opfrissen van de parketvloer

De frequentie van een grondige reinigingsbeurt met de OSMO *onderhoudspledge* is afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen. Dit gebeurt met de OSMO *onderhoudspledge*. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën zodat het parket terug gevoed wordt.



Het parket moet ingewreven worden met een niet pluizende katoenen doek en een weinig *pledge*. Indien te veel *pledge* gebruikt wordt zal een vette laag achterblijven; die moet men onmiddellijk afwrijven met een droge doek. Daarna kan men de vloer polieren met een boenmachine of een wollen doek om meer glans te bekomen.

## Intensief reinigen en vernieuwen

Na verloop van tijd zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe laag OSMO *Hardwax* olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste plekken gebeuren, zodat het niet nodig is de meubelen te verhuizen. OSMO olie kan immers



aangebracht worden zonder zichtbare aanzetten. De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met de fijne OSMO *staalwol* en een beetje OSMO *pledge* door te wrijven in de richting van de houtvezel.

Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag OSMO *Hardwax* olie aan te brengen met de *blokborstel* van OSMO. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook een doek gebruiken.

De *Hardwax* olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.

